

Сембрит Транспарент/ Sembrit Transparent



Окрашенные в массе с полупрозрачным акриловым покрытием

Панели Сембрит Транспарент сочетают в себе нюансы текстуры поверхности и естественные особенности основания с обеспечивающим долговечность прозрачным покрытием. Добавление краски в фиброцемент подчеркивает структуру волокон и прочих используемых при их изготовлении материалов, придающих ему прочность и качество. Крайне устойчивое к внешнему воздействию покрытие защищает панель, придает поверхности гладкость и обеспечивает длительный срок службы. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.

Свойства

- Окрашены в массе
- С покрытием
- Устойчивы к воздействию грязи
- Устойчивы к атмосферным воздействиям



Цвета



T030 T 111 T 171 T 242 T 262 T 383 T 515



T252 T 626 T 737 T 505 T 020 T 373 T 101 T 161

Только стандартные цвета.

Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.



Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Сембрит Транспарент	1192x2500x8	1250x2500x8
	1192x3050x8	1250x3050x8

Продукт	Артикул		Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянной системы	47240003		4,9x38	250	9 шт/м ²
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м ²
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м ²
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м ²
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	