

## **Инструкция по применению защитного покрытия для торцов «URBANNATURE»**

Грунтовка и поверхностное защитное покрытие для торцов «URBANNATURE»

### **Тип краски**

Водная акриловая краска.

### **Применение**

Грунтовка и поверхностное защитное покрытие для торцов «URBANNATURE» необходимо использовать для защиты всех неокрашенных торцов фиброцементных плит.

Для защиты торцов плит марки URBANNATURE используется только грунтовка и поверхностное защитное покрытие для торцов «URBANNATURE».

### **Подготовка поверхности**

Плита должна быть сухой. Перед нанесением грунтовочного покрытия для защиты торцов, они должны быть тщательно очищены от пыли и грязи.

### **Условия применения**

Температура плиты и окружающая температура должна быть +5 - +40 °C (оптимальная температура +20 °C), а относительная влажность должна быть <85 % (оптимальный показатель 60 %). Не используйте грунтовку и поверхностное защитное покрытие для торцов плит при температуре ниже +5 °C

### **Применение**

Перед применением грунтовочное защитное покрытие для торцов рекомендуется немного встряхнуть. Наносите грунтовочное покрытие тонким слоем с помощью валика с короткой щетиной прилегающего к набору. Излишки защитной краски должны быть удалены с поверхности плиты сразу же после нанесения. Позвольте грунтовочному покрытию на торцах высохнуть в течение 5 минут, прежде чем наносить поверхностное покрытие.

Тщательно размешайте поверхностное защитное покрытие перед применением. Поверхностное защитное покрытие рекомендуется наносить валиком с короткой щетиной. Излишки защитной краски должны быть удалены с поверхности плиты сразу же после нанесения. Промойте приспособления водой с мылом.

### **Хранение**

Температура хранения +5 - +40 °C. Не допускайте замораживания.